

ÖL-VOLUMEN BIKEYOKE STÜTZEN	Füllmenge	Toleranz
REVIVE / REVIVE MAX 125	35 ml	+/- 2 ml
REVIVE / REVIVE MAX 160	41.5 ml	+/- 2 ml
REVIVE / REVIVE MAX 185	46 ml	+/- 2 ml
REVIVE / REVIVE MAX 213	60 ml	+/- 2 ml
DIVINE 125	42.5 ml	+/- 2 ml
DIVINE 160	54.5 ml	+/- 2 ml
DIVINE 185	63 ml	+/- 2 ml
DIVINE SL / RASCAL	8 ml	+ 2 ml

ÖL-SPEZIFIKATION BIKEYOKE STÜTZEN

ex works:

96% MOBIL DTE 10 EXCEL 15 (viscosity: 16 cSt@ 40°C)

4% R.S.P. No Stick Slip

Suspension-Öle für Fahrradkomponenten anderer Hersteller mit ähnlicher Viskosität können in der Regel verwendet werden, allerdings funktionieren unsere Stützen erfahrungsgemäß am Besten mit dem oben beschriebenen Öl-Mix.

FETT FÜR UNTERE ROHREINHEIT

ex works: R.S.P. Slick Kick

alternatives:

R.S.P. Soft Grease

Rock Shox Butter

KS Post Paste

Buzzy's Slick Honey